

Грунт-эмали СБЭ-111 «УНИПОЛ»

Атмосферостойкие и
химстойкие марки УНИПОЛ
для антикоррозионной защиты
различных объектов



УНИПОЛ

Грунт-эмали СБЭ-111 УНИПОЛ

- Не ждем погоды – красим круглый год!
- Антикоррозионные материалы нового поколения для всепогодного применения.
- 17 марок для различных сред и условий эксплуатации.
- Товарный знак «УНИПОЛ» является зарегистрированным и охраняется законодательством РФ.



Свойства грунт-эмалей СБЭ-111 УНИПОЛ

1. Условия нанесения:
 - Температура от минус 25°C до плюс 35°C
 - Относительная влажность до 100%
 - Допускается нанесение на влажную поверхность
2. Время высыхания до степени «3» по ГОСТ 19007:
 - в среднем 2 часа
3. Адгезия к металлическим поверхностям:
 - 1 балл
4. Износостойкость:
 - 3,3 кг/мкм
5. Нанесение на ржавую поверхность:
 - до 50 мкм плотно сцепленной ржавчины
6. Подготовка поверхности:
 - St 3 по ISO 8501-1
7. Срок выполнения защитных функций покрытия:
 - атмосферостойкие материалы: не менее 10 лет
 - химстойкие материалы: в зависимости от среды 5-7 лет

Атмосферостойкие грунт-эмали СБЭ-111 УНИПОЛ

- атмосфера промышленной среды умеренной и холодной климатической зон
- температура эксплуатации: от минус 60°C до плюс 100°C
- Особая эластичность и износостойкость цинкнаполненной марки



Химстойкие грунт-эмали СБЭ-111 УНИПОЛ

- сухие соли и щелочи, а также их концентрированные растворы
- минеральные кислоты слабых, средних и сильных концентраций (в т.ч. концентрированные хромовая, плавиковая и др.)
- концентрированные уксусная кислота, окислители
- сточные воды, в т.ч. с содержанием озона
- концентрированные спирты: метиловый, этиловый, пропиловый и т.п.
- марка «ВУ» на основе фторкаучуков: разбавленная азотная кислота

Грунт-эмали СБЭ-111 УНИПОЛ

- **Марка «Г»:** контакт с нефтепродуктами
- **Марка «ПВ»:** Подводное нанесение.
Применение в морских и речных гидротехнических сооружениях
- **Марка «Ф»:** Высококачественная отделка фасадов зданий и сооружений
- **Марка «АП»:** Наливные бесшовные полы промышленного и гражданского назначения
- **Марка «О»:** Огнезащитные краски 2-й и 4-й групп огнезащитной эффективности

Применение грунт-эмалей СБЭ-111 УНИПОЛ

1. ОАО «Уралкалий»
 - Комплекс по перегрузке минеральных удобрений в Морском порту Санкт-Петербурга
2. ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга»
 - Автомобильно-железнодорожная паромная переправа
3. ОАО «Северсталь»
 - Реконструкция ПХЛ (производство холоднокатанного листа)
 - Реконструкция НТА (отдел травления металла с переводом на солянокислотное травление)
 - Строительство отделения регенерации
 - Реконструкция химчасти
4. ООО «Ирвик»
 - Реконструкция градирни Пермской ТЭЦ №9
 - Реконструкция градирни на ТЭЦ Березниковского НПЗ
 - Строительство градирни на Саратовской ТЭЦ
5. Дворец Конгрессов в пос. Стрельна
6. Завод по производству солода «Авангард Солод»
7. Птицеводческий комплекс «Моссельпром»



Координаты ЗАО «НПО КоррЗащита»

*ул. Новая Басманная, д.19/1, оф. 518
107078, Москва
Российская Федерация*

Телефон: (095) 780-66-09

Факс: (095) 265-41-09

E-mail: info@korrzashita.ru

Веб-сайт: <http://www.korrzashita.ru/>